TÊTE DE VANNE THERMOSTATIQUE ZIGBEE



Actionneur



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



Programmation* des plages horaires de chauffage ou création de scénarios automatisés en fonction des habitudes de vie pour réduire la consommation d'énergie.



VERROUILLAGE DES TOUCHES

Empêche les réglages non autorisés ou accidentels de la température.



INSTALLATION FACILE

Compatible avec la plupart des radiateurs et facile à installer.



MISE À JOUR OVER THE AIR (OTA)

La tête de vanne thermostatique Zigbee est rapide à mettre à jour grâce à la fonction OTA. Les mises à jour peuvent être réalisées via une centrale domotique compatible.

Caractéristiques techniques

Alimentation: 2 × 1,5 V AA/LR6 Écrou compatible: M30 × 1,5 mm Plage de contrôle: 8-28°C Adapteurs: RA, RAV, RAVL

Protocole Radio: Zigbee 2,4 GHz
Puissance radio maximale: +8 dBm
Device ID Type: Thermostat (0x0301)
Portée: Jusqu'à 30m en intérieur
Indice de protection: IP20

Environnement / Température de fonctionnement : 0-50°C

Dimensions : 62 x 68 x 83 mm **Poids :** 230 g (batteries inclues) **Garantie commerciale :** 2 ans

*Nécessite une centrale domotique compatible Zigbee



La tête de vanne thermostatique Zigbee fonctionne uniquement avec une centrale domotique (Gateway) compatible Zigbee (pilotage automatique ou à distance).

Liste des centrales domotiques compatibles disponible sur www.nodon.fr



Rénovation



Économies d'énergie



Optimisation automatique de la gestion du chauffage pièce par pièce


Confort







Régulation du chauffage selon la présence ou l'absence dans une pièce

Exemples d'installations






Contenu



Dimensions



Référence

TRV-4-1-00 EAN: 3700313926178